




Style

Räcke och inglasning



Ett komplett inglasningssystem

Style är ett komplett inglasningssystem som består av både räcke och luckor för den lilla balkongen. Räckets monterar på plattan via stommens ram vilket ger ett stolpfritt räcke som skapar en stilren helhet i kombination med inglasningen. Inglasningen är utrustad med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.



Style räcke och inglasning

Style levereras komplett med räcke och inglasningsluckor som ett paket. Räckesstommen utgörs av en stabil ram med täckningsskivorna integrerade i ramprofilerna. Räcket har fyra alternativ på täckning - klarglas, screentryckt glas, opalglas eller laminatskiva. Inglasningsluckorna finns i två varianter, med eller utan vertikala profiler. Luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring.

Total maxhöjd för inglasning och räcke är 2800mm från golv till tak, med överljus blir maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 3000mm. Därefter placeras en våningshög 80X80 pelare mellan varje sektion. Mått för varje enskild dörr är ca 500-750mm bred. Glastypen för inglasningens luckor är 6mm eller 8mm härdat säkerhetsglas beroende på vindberäkning. Räckesdelen har 6mm laminerat säkerhetsglas eller laminatskiva.

Räcket monteras uppe på balkongplattan och luckorna monteras på räckesramens ovansida. Inglasningen kräver infästning i fasad men vid putsad fasad monteras istället en pelare närmast väggen som fästes i golv och tak för att inte göra åverkan på yttskiktet.

Kompetens, kvalitet och hållbarhet

Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM-modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

SEKTIONER OCH VYER

Stylerräcke med Clear Luckor



Sektion Clear



Stylerräcke med Slim Luckor



Sektion Slim



Stylerräcke med hörnstolpar



Sektion Række



Handledare Række



Endast række
Style Række utan inglasningsluckor kräver sidoinfästning på båda sidor, antingen i fasad eller med våningshöga pelare enligt bilden till vänster.

ART NR BESKRIVNING

2102080 Novaline Clear Luckor T=1100mm

ART NR BESKRIVNING

2106000 Överljus - maxhöjd 500mm

2002080 Novaline Slim Luckor T=1100mm

210510 Pelare 80X80

1452070 Style Række med Klarglas 3+3mm

LMV20505 Droppbleck Takprofil

1452270 Style Række med Opalglas 3+3mm

500089 Vintertätlist Lucka

1452570 Style Række med Screenglas 3+3mm

LMB5127 Plattkantsavtäckning 170mm

1455070 Style Række med Formica 6mm

376290 Plattkantsavtäckning 240mm



Ett komplett system med stolpfritt räcke och inglasningsluckor.

