



SKÖTSELANVISNING BALKONGRÄCKEN OCH SKÄRMAR

Pulverlackerad aluminium

Pulverlackerad aluminium rengörs med vatten, mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel samt slipande svampar, får ej användas.

Naturanodiserad aluminium

Naturanodiserad aluminium rengörs med vatten, mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Glas

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glaset får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialet blir, ju mindre faller de ut. Vi rekommenderar Er att putsa glaset med jämna mellanrum eller vid behov. Glas rengörs med vatten och mildt rengöringsmedel eller fönsterputs

Grindar

Grindens gångjärn är inte avsett för vikt överstigande grindens egen och kan skadas vid t ex barnlek. Om grind är upphängd på räcke eller något annat som inte garanterar en 100% stum infästning så bör infästningen ej belastas då det kan orsaka att grindstolpar lutar till men för grindens funktion.