

Grattis till din nya balkonginglasning!



Nu kan du äntligen njuta av din balkong året runt, oavsett väder. Vi på Alnova är glada att vara en del av din hemuppgradering och finns alltid här om du har frågor eller behöver vår hjälp.

Ta del av våra tips för att nyttja din inglasade balkong på bästa sätt:

- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti för att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Inglasningen är dränerad för att leda bort inkommande vatten. Vid blåst och regn kan dessa dräneringshål släppa in vatten som leds ut efter regnväddret beroende på balkongplattans fall. Tänk på detta när du väljer möbler och utrustning för din balkong.
- Oavsett vilken modell eller fabrikat du väljer för din inglasning, kan vissa ljud uppstå vid måttlig till kraftig vind.
- Tänk på brandsäkerhet och barnsäkerhet när du inreder din balkong. Undvik därför att placera för mycket fast inredning på balkongen.
- Om du önskar solskydd till din balkonginglasning, erbjuder vi på Alnova Balkongsystem måttanpassade plisségardiner som ett tillval.
- Om du vill använda blomlådor på balkongen, ska dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket, välj en låda som är tillverkad av gummibeklädd aluminium eller plast.
- Många husfasader har skarvar och glipor där vatten kan leta sig in. Vid regn och blåst kan vattnet ibland tränga in bakom fasadmaterialet och följa läkten innan det rinner ner längs väggarna eller vid nederkant mot balkongplattan. Detta är inte ett fel i inglasningen och behöver åtgärdas på annat sätt, till exempel genom fogning eller bleck. För att få problemet åtgärdat bör du först kontakta fastighetsbolaget som äger och/eller förvaltar huset eller byggbolaget.
- Regnvatten kan ibland innehålla basiska ämnen från till exempel balkongplattor, vilket kan orsaka etsningar i glaset som inte går att tvätta bort. Droppbleck är ett tillval som kan leda bort vattnet en bit utanför räcket och inglasningen.

Om du har frågor eller vill köpa tillbehör som vintertätlistor, droppbleck eller plisségardiner, tveka inte att höra av dig – kontakta oss på Alnova Balkongsystem 010-16 13 400



VingaLine Skjutsystem

Hantera din inglasning

VingaLine med skjutdörrar och luckor är ett inglasningssystem som monteras innanför befintliga balkongräcken. Dörrar och fönster glider längs spårprofiler tack vare högkvalitativa nylonhjul. Glasen kan skjutas åt både höger och vänster, men inte passera varandra. Låsningen är integrerad i handtaget som en snäppfunktion.

Öppning och stängning

1. Barnspärren är en metallknopp, som sitter ca 1,8m över golvet. För att öppna spärren, dra knoppen mot dig och vrid den 1/4 varv till upplåst läge.
2. Greppa handtaget på dörren eller luckan och kläm ihop samtidigt som du skjuter det åt sidan.
3. För att stänga, dra dörren eller luckan mot sidolisten, som har en inbyggd hake, så snäpper handtaget om listen. Kom ihåg att låsa barnspärren genom att vrida den tillbaka 1/4 varv.

Obs! För att förebygga skador bör skjutdörrar och luckor hållas stängd vid måttlig vind och starkare vindförhållanden.

Putsfunktion (vik-in)

Det går att vika bågens glas 90° inåt balkongen för att underlätta putsning av utsidan av glaset. Vid putsning av glasets utsida lyfts luckan ur systemet. När du sätter tillbaka luckan är det viktigt att se till att den hamnar i rätt spår för att undvika att skjutfunktionen kärvar, och i värsta fall att luckan kan ramla ur.

Obs! "Vik-in funktionen" är inte avsedd för ventilation, utan enbart för putsning av glaset!

Putsa glasets utsida:

1. Frilägga luckans ram.
2. Använd en skruvmejsel eller liknande för att vrida de två låsen på varje skjutlucka moturs, och glaset kommer loss.
3. Vik ut glaset, men undvik att öppna innerfönstret mer än 90° i förhållande till ytterbågen. Undvik även att belasta glaset eller "hänga" i överkant. Med fördel kan innerfönstret stöttas under putsningen.

Stäng fönsterrutorna efter putsning

4. På grund av glasets egenvikt kan det hänga sig något i förhållande till ytterråmen. Därför, lyft försiktigt i glasets underkant för att underlätta när du stänger. Glaset bör glida på den svarta plastlisten i underkant.
5. Kontrollera att glaset är helt stängt. Vrid sedan båda låsen medurs tills de sitter ordentligt.